

D R A N K E N C O N T A I N E R S

Animo

Animo[®]

CE/CI

Drankencontainers CE / CI

Voor het behoud van smaak en kwaliteit van warme of koude dranken is het van groot belang, dat ze na de bereiding op de juiste temperatuur worden gehouden. Animo heeft een uitgebreid assortiment drankencontainers voor professioneel gebruik, in bijvoorbeeld kantines, zieken- en verpleeghuizen en bedrijfsrestaurants, voor catering (binnen en buiten) en gebruik op serveerwagens. De CE-container is elektrisch verwarmd en de CI-container is geïsoleerd.

Drankencontainers

De containers zijn ontwikkeld voor het uitserveren van koude en warme dranken en ideaal voor gebruik op een buffet of een serveerwagen. De containers zijn leverbaar in een groot aantal inhoudsmaten van 4 tot 25 liter. Standaard zijn ze uitgerust met een no-driprkraan, optioneel zijn de containers uit te rusten met een peilglas, een kraanbeschermbuigel of een klemsluiting.



Geïsoleerd of elektrisch

De CI-containers hebben een polyurethaan isolatielaag, waardoor het warmteverlies minimaal is. Deze containers kunnen eenvoudig in de afwasmachine worden gereinigd. De CE-containers zijn voorzien van een warmhoudelement met klixon thermostaat dat losstaat van de bodem. Het resultaat is

een hetelucht au-bain-marie-effect, waardoor de drank perfect op temperatuur én langer houdbaar blijft. Het is mogelijk om koffie of thee rechtstreeks in de container te zetten. Dit voorkomt smaak- en temperatuurverlies.



Met de zetapparatuur uit de ComBi-line is het mogelijk om koffie of thee rechtstreeks in een container te zetten. Dit voorkomt smaak- en temperatuurverlies. Voor het transport van de containers levert Animo een breed scala aan roestvrijstalen serveerwagens. Informeert u gerust naar de mogelijkheden. We helpen u graag verder!



Optie:
Klemsluiting
(Art.nr. 99747),
Kraanbeschermbuigel
(Art.nr. 99748)

Technische gegevens

	CE 4	CE 6	CE 8	CE 10	CE 12	CE 16	CE 20	CE 25
Artikelnummer :	50050	50051	50052	50053	50054	50055	50056	50057
Inhoud :	4 Ltr., 32 kopjes	6 Ltr., 48 kopjes	8 Ltr., 64 kopjes	10 Ltr., 80 kopjes	12 Ltr., 96 kopjes	16 Ltr., 128 kopjes	20 Ltr., 160 kopjes	25 Ltr., 200 kopjes
Aansluitwaarde :	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 385W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 385W, 50-60 Hz
Afmeting HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Gewicht :	4,9 kg	5,5 kg	6,1 kg	6,7 kg	8,3 kg	9,5 kg	10,5 kg	11,5 kg
Warmhoudtemperatuur :	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C
Taphoogte :	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

	CI 4	CI 6	CI 8	CI 10	CI 12	CI 16	CI 20	CI 25
Artikelnummer :	50038	50039	50040	50041	50042	50043	50044	50045
Inhoud :	4 Ltr., 32 kopjes	6 Ltr., 48 kopjes	8 Ltr., 64 kopjes	10 Ltr., 80 kopjes	12 Ltr., 96 kopjes	16 Ltr., 128 kopjes	20 Ltr., 160 kopjes	25 Ltr., 200 kopjes
Afmeting HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Gewicht :	4,5 kg	5,1 kg	5,9 kg	6,5 kg	8 kg	9,2 kg	10,3 kg	11,2 kg
Temperatuur verlies per uur :	5°C	4°C	4°C	3°C	3°C	3°C	3°C	3°C
Isolatie :	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij
Taphoogte :	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm