

**BLANCO**

**NIEUW!** BLANCOTHERM E  
voedseltransportcontainers  
van RVS

blancotherm



## INHOUD

Het complete BLANCOTHERM E systeem . . . . .	4
Voorsprong door techniek . . . . .	5
Details: hoogwaardig en functioneel . . . . .	6

## PRODUKTOVERZICHT

BLANCOTHERM E, onverwarmd . . . . .	8
BLANCOTHERM E, verwarmd . . . . .	9
Professionele toebehoren . . . . .	10

# roestvaststaal





**Kwantiteit met kwaliteit:** grote hoeveelheden stellen bijzondere eisen aan het maaltijdtransport. Met de **nieuwe RVS-generatie** van BLANCOTHERM bent U op alles voorbereid. Een combinatie van een mooi uiterlijk, beproefde techniek en maximaal comfort.

Het **BLANCOTHERM E systeem** biedt zeven nieuwe maaltijdtransportcontainers van RVS. Deze zijn er in drie verschillende grootten, **onverwarmd** en **met actieve verwarming**. Alle modellen zijn **uitwisselbaar met het kunststof systeem\*** en overtuigen door de 5 sterren-kwaliteit van BLANCOTHERM: techniek, design, materiaal, functionaliteit en toebehoren – alleen het allerbeste, tegen een redelijke prijs.

**Highlight** van de nieuwe generatie is het **multi-talent BLANCOTHERM 820 EBTF**. Deze is tegelijk **boven- als voorlader** en voorzien van een extra uitgifte-optie. Deze wagen kan zowel voor maaltijdtransport alsook voor maaltijdenuitgifte ingezet worden.

**Het BLANCOTHERM systeem.**  
**Altijd een innovatie vooruit.**

\* De aktuele folder „**BLANCOTHERM K – maaltijdtransportcontainers van kunststof**” kunt U gratis aanvragen: telefoon, fax en e-mail vindt U op de achterzijde van deze folder.

## Hoogwaardig, sterk en uitwisselbaar: Het BLANCOTHERM E Systeem.

Soms moet het meer zijn, meestal moet het snel gaan. Het nieuwe BLANCOTHERM systeem biedt U de **perfecte keuze**:

De **beproefde kunststof modellen** die het werk licht maken, de **nieuwe RVS-generatie** biedt stabiliteit en zekerheid. En het beste: U kunt alles **onderling combineren** en, voor welke situatie dan ook, de optimale set samenstellen.



### Alles in RVS? RVS en kunststof? Wat U maar wilt.

Het BLANCOTHERM systeem biedt uitwisselbaarheid over de gehele linie.

### De modellen van de nieuwe RVS generatie zijn op alles voorbereid:

- **Compleet, in elk geval:** Ze zijn er als voorlader, voor- en bovenlader, onverwarmd of met actieve verwarming. Een omvangrijk programma met toebehoren maakt het assortiment compleet (blz 10-11).
- De **waterdichte binnenkant** zonder kieren (waar vuil tussen gaan zitten) biedt U optimale hygiëne (hygiëne-uitvoering H1, bestand tegen water).
- De **dubbelwandige RVS body** en de **voortreffelijke isolatie** van CFK-vrij PUR-schuim zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling: Koud blijft vers, warm blijft lekker, urenlang.
- **Verrijdbaar:** Alle modellen beschikken over een stabiele wielenconstructie.

### Met zekerheid meer zekerheid, gegarandeerd meer comfort.

Het BLANCOTHERM E systeem heeft alles dat U nodig het. Bedrijfsrestaurants, horeca, kantines, mensa of catering van grote evenementen: altijd een perfecte oplossing.



## Voorsprong door techniek: Raffinement voor een goede maaltijd.

**BLANCOTHERM E combineert een mooi uiterlijk en techniek tot in de perfectie.** In de nieuwe RVS-generatie vindt U vele zinvolle details, die U ergens anders tevergeefs zoekt. Smaak is toch ook een kwestie van techniek:



- **Nieuw: uit zichzelf condens-regulering.** Bij warme maaltijden ontstaat vochtigheid, daaruit condens, er ontstaat overdruk, het eten lijdt hieronder. Niet bij BLANCO. Want het klepmechanisme zorgt voor een compensatie van de druk. Deze laat zich handmatig bedienen of reageert uit zichzelf bij overdruk van binnen.
- **Betrouwbaar: waterdichte binnenkant.** De zorgvuldige constructie van de binnenkant (zonder vuile voegen) biedt U, met de seriematige hygiëne-uitvoering H1, betrouwbare bescherming tegen water. Dat is nu A-kwaliteit van BLANCO.

- **Uniek: condens-opvanggoot.** Deze vangt het condenswater op en voorkomt het uitlopen van water bij het openen van de deur. Zekerheid in plaats van slippartijen, het risico op ongevallen wordt verminderd. Zo moet het ook zijn: van binnen goed, van buiten veilig.

**Van binnen goed, van buiten goed, alles goed. BLANCOTHERM E, gewoonweg perfect.**

MODELOVERZICHT BLANCOTHERM E (RVS)	onverwarmd	verwarmd
<b>Voorlader =</b> Belading van voren	BLT 820 E BLT 1020 E BLT 1220 E	BLT 820 EB BLT 1020 EB BLT 1220 EB
<b>Voor-/Bovenlader</b> Belading van voren en boven	--	BLT 820 EBTF

### BLT 820 EBTF

Die heeft alles en kan alles: bovenlader, voorlader, actieve verwarming, uitgifte-optie. Dit multitalent 820 EBTF kan echt alles: maaltijdtransport, klaarzetten van maaltijden, maaltijdenuitgifte.

### Model omschrijving

BLT = BLANCOTHERM  
E = RVS

EB = RVS, verwarmd  
TF = Boven- en voorlader

# grootmeester





# topmerk

## Het ziet er voortreffelijk uit en heeft robuuste techniek: BLANCOTHERM E zet nieuwe normen.

**Hoogwaardig materiaal, beste verwerking en doordachte techniek tot in detail:** deuren met snelspansluiting, automatische vochtigheidsregulering, binnentemperatuuraanduiding, condensopvanggoot en nog veel meer slimme details vindt U bij BLANCO seriematig.

BLANCOTHERM E transportcontainers worden **CFK-vrij geproduceerd**.

Ze zijn gemaakt van **milieuvriendelijk** materiaal, zijn kwalitatief hoogwaardig en geschikt voor levensmiddelen.

BLANCOTHERM E transportcontainers zijn overtuigend door **topkwaliteit** over de gehele linie. Mocht er toch onverhoopt eens onderhoud nodig zijn, kunnen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals b.v. wielen en grepen, zonder problemen uitgewisseld worden.



### Slim verwarmingselement

(bij verwarmde modellen) Gemakkelijk te bedienen, gemakkelijk te verwijderen en gemakkelijk te reinigen. De netsteker is tegen stoten beschermd, de elastische spiraalkabel heeft geen contact met de bodem. Optimaal voor hygiëne, zekerheid en lange levensduur.



### Waterdichte binnenkant

Geen smerige kanten, geen vuile voegen — voor optimale hygiëne. De hoeken maken een eenvoudige reiniging mogelijk. hygiëne uitvoering H1 en waterdicht.



### Snelspansluiting

Optimale handling d.m.v. een nieuwe spansluiting: Met één handgreep open, met één handgreep dicht.



### Condens-opvanggoot

Deur open, water eruit? Niet bij BLANCO. Een speciale goot vangt uitgestroomd condenswater op. Het gevaar van uitglijden en zich bezeeren wordt geminimaliseerd.



### Ergonomische duwbeugel

Ligt goed in de hand, is gemakkelijk te manoeuvreren : ergonomisch optimale hoogte en aangename diameter van de greep voor een moeiteloze bediening. De geïntegreerde stootfunctie zorgt voor extra zekerheid.



### Vochtregulering

Automatisch of handmatig openen van de overdrukklep d.m.v. damp in de binnenruimte. De directe drukcompensatie ontziet het product (hoge levensduur!) en zorgt voor de beste kwaliteit van de maaltijd: haantjes, patat en gepaneerde schnitzel blijven knapperig.



## Ideeën met systeem: Alles past en alles past bij elkaar.

De nieuwe RVS-Generatie past perfect in het BLANCOTHERM Systeem. Ze zijn **met alle kunststof transportcontainers uitwisselbaar** en te combineren. De nokken op de bovenzijde maken licht stapelen mogelijk en zorgen tevens voor een eenvoudige handling.

RVS naast kunststof, kunststof op RVS – **alles past perfect** bij elkaar. Het BLANCOTHERM E systeem. Uit liefde voor het goede, veel liefde in detail.



### Robuuste bodemconstructie

De robuuste, in de body geïntegreerde bodemconstructie is rondom gesloten. Twee voordelen: Perfecte hygiëne, v.w. het ontbreken van voegen (geen vuil). Verhoogde transportzekerheid, ook in de vrachtwagen, v.w. een stabiele wielenconstructie.



### Ideale heteluchtcirculatie

De nieuwe stand der techniek: nokken in de achterwand van de binnenkant zorgen voor een optimale heteluchtcirculatie. Daardoor een optimale maaltijdkwaliteit d.m.v. gelijkmatige temperatuurverdeling.



### Aanduiding van de binnentemperatuur

Hoog bedieningscomfort d.m.v. eenvoudig durch aflezen van de binnentemperatuur: zonder elektrische voeding, zonder openen van de containerdeur, zonder temperatuurverlies.



### Mikrofinish oppervlak

Makro kwaliteit: optimale hygiëne en gemakkelijk te reinigen d.m.v. een mikrofinish oppervlak van RVS 18/10.



### Robuuste stoothoeken

Kwaliteit, die lang houdt. Extra brede, gesloten stoothoeken van polyamide beschermen zowel het apparaat als het meubilair.



### DIN-norm seriematig

Top in norm en vorm. De robuuste kunststof wielen voldoen al in de basisuitvoering aan alle eisen conform DIN 18867 (deel 8).

## BLANCOTHERM E

onverwarmd

Verdere informatie, het die actuele produktoverzicht BLANCOTHERM K (kunststof maaltijdtransportcontainers) en de complete BLANCO prijslijst kunt U gratis aanvragen: telefoon, fax en e-mail vindt U op de achterzijde van deze folder.



Model	BLT 820 E	BLT 1020 E	BLT 1220 E
Omschrijving	BLANCOTHERM 820 E	BLANCOTHERM 1020 E	BLANCOTHERM 1220 E
Uitvoering	onverwarmd, voorlader	onverwarmd, voorlader	onverwarmd, voorlader
Maten L x B x H	490 x 780 x 977 mm	490 x 780 x 1150 mm	490 x 780 x 1495 mm
Capaciteit	GN-inzetbakken tot max. 3 x GN 1/1-200	GN-inzetbakken tot max. 3 x GN 1/1-200 + 1 x GN 1/1-100	GN-inzetbakken tot max. 5 x GN 1/1-200
Inhoud met GN-inzetbakken	max. 79,5 Liter	max. 92,8 Liter	max. 132,5 Liter
Gewicht	43 kg	50 kg	61 kg
Electrische Aansluiting	--	--	--
Bereik	-20 °C tot +100 °C	-20 °C tot +100 °C	-20 °C tot +100 °C
Verwarming en Temperatuurbereik	--	--	--
Opwarmtijd	--	--	--
Sluiting / deksel	Sluiting voorzijde: Scharnier-draaideur met spansluiting-mechanisme (deur 180° draaibaar, compleet uitneembaar)	Sluiting voorzijde: Scharnier-draaideur met spansluiting-mechanisme (deur 180° draaibaar, compleet uitneembaar)	Sluiting voorzijde: Scharnier-draaideur met spansluiting-mechanisme (deur 180° draaibaar, compleet uitneembaar)
Container-Binnenruimte	11 Paar diepgetrokken geleiders t.b.v. inschuiven van GN-inzetbakken Geleiderafstand 57,5 mm	14 Paar diepgetrokken geleiders t.b.v. inschuiven van GN-inzetbakken Geleiderafstand 57,5 mm	20 Paar diepgetrokken geleiders t.b.v. inschuiven van GN-inzetbakken Geleiderafstand 57,5 mm
Bijzonderheid	Waterdichte binnenkant in hygiene-uitvoering H1 Nokken in de achterwand voor optimale hetelucht circulatie Met condensopvanggoot Verrijdbaar (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, conform DIN 18867-8, kunststof)	Waterdichte binnenkant in hygiene-uitvoering H1 Nokken in de achterwand voor optimale hetelucht circulatie Met condensopvanggoot Verrijdbaar (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, conform DIN 18867-8, kunststof)	Waterdichte binnenkant in hygiene-uitvoering H1 Nokken in de achterwand voor optimale hetelucht circulatie Met condensopvanggoot Verrijdbaar (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, conform DIN 18867-8, kunststof)
Materiaal	RVS 18/10, polyamide	RVS 18/10, polyamide	RVS 18/10, polyamide
Art.-Nr.	572 515	572 518	572 520

# BLANCOTHERM EB

verwarmd



Model	BLT 820 EB	BLT 820 EBTF	BLT 1020 EB	BLT 1220 EB
Omschrijving	BLANCOTHERM 820 EB	BLANCOTHERM 820 EBTF	BLANCOTHERM 1020 EB	BLANCOTHERM 1220 EB
Uitvoering	verwarmd, Voorlader	verwarmd, Top-/Voorlader	verwarmd, Voorlader	verwarmd, Voorlader
Maten L x B x H	490 x 780 x 977 mm	490 x 780 x 1060 mm	490 x 780 x 1150 mm	490 x 780 x 1495 mm
Capaciteit	GN-inzetbakken tot max. 3 x GN 1/1-200	GN-inzetbakken tot max. 3 x GN 1/1-200	GN-inzetbakken tot max. 3 x GN 1/1-200 + 1 x GN 1/1-100	GN-inzetbakken tot max. 5 x GN 1/1-200
Inhoud met GN-inzetbakken	max. 79,5 Liter	max. 88,0 Liter	max. 92,8 Liter	max. 132,5 Liter
Gewicht	43 kg	44 kg	50 kg	61 kg
Electrische Aansluiting	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,38 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,38 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,38 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,76 kW
Bereik	-20 °C tot +100 °C	-20 °C tot +100 °C	-20 °C tot +100 °C	-20 °C tot +100 °C
Verwarming en Temperatuurbereik	Actieve verwarming, max. bereikbare temperatuur: +100 °C, Temperatuurbereik: +30 °C tot +95 °C, traploos regelbaar	Actieve verwarming, max. bereikbare temperatuur: +100 °C, Temperatuurbereik: +30 °C tot +95 °C, traploos regelbaar	Actieve verwarming, max. bereikbare temperatuur: +100 °C, Temperatuurbereik: +30 °C tot +95 °C, traploos regelbaar	Actieve verwarming, max. bereikbare temperatuur: +100 °C, Temperatuurbereik: +30 °C tot +95 °C, traploos regelbaar
Opwarmtijd	25 Minuten	25 Minuten	25 Minuten	25 Minuten
Sluiting / deksel	Sluiting voorzijde: Scharnier-draaideur met spansluitingmechanisme (deur 180° draaibaar, compleet uitneembaar)	Sluiting boven (deksel): Spansluiting aan zijkanten, Sluiting voorzijde: Scharnier-draaideur met spansluitingmechanisme (deur 180° draaibaar, compleet uitneembaar)	Sluiting voorzijde: Scharnier-draaideur met spansluitingmechanisme (deur 180° draaibaar, compleet uitneembaar)	Sluiting voorzijde: Scharnier-draaideur met spansluitingmechanisme (deur 180° draaibaar, compleet uitneembaar)
Container-Binnenruimte	11 Paar diepgetrokken geleiders t.b.v. het inschuiven van GN-inzetbakken Geleiderafstand 57,5 mm	11 Paar diepgetrokken geleiders t.b.v. het inschuiven van GN-inzetbakken Geleiderafstand 57,5 mm	14 Paar diepgetrokken geleiders t.b.v. het inschuiven van GN-inzetbakken Geleiderafstand 57,5 mm	20 Paar diepgetrokken geleiders t.b.v. het inschuiven van GN-inzetbakken Geleiderafstand 57,5 mm
Bijzonderheid	Waterdichte binnenkant in hygiëne-uitvoering H1 Nokken in de achterwand voor optimale hetelucht circulatie Met condensopvanggoot Verrijdbaar (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, conform DIN 18867-8, kunststof)	Waterdichte binnenkant in hygiëne-uitvoering H1 Nokken in de achterwand voor optimale hetelucht circulatie Met condensopvanggoot Verrijdbaar (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, conform DIN 18867-8, kunststof) Extra uitgifteoptie, of boven- of voorlader	Waterdichte binnenkant in hygiëne-uitvoering H1 Nokken in de achterwand voor optimale hetelucht circulatie Met condensopvanggoot Verrijdbaar (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, conform DIN 18867-8, kunststof)	Waterdichte binnenkant in hygiëne-uitvoering H1 Nokken in de achterwand voor optimale hetelucht circulatie Met condensopvanggoot Verrijdbaar (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, conform DIN 18867-8, kunststof)
Materiaal	RVS 18/10, polyamide	RVS 18/10, polyamide, polypropyleen	RVS 18/10, polyamide	RVS 18/10, polyamide
Art.-nr.	572 516	572 517	572 519	572 521

# toebehoren

Afbeelding	Model / Omschrijving	voor modellen	Maten	Gewicht (kg)	Art.-nr.
	<b>Menukaarten-houder</b> voor deur voorzijde	alle modellen BLT E / BLT EB	--		A.u.b. bij bestelling aangeven
	<b>BLT E menukaart</b> met sleutelgat (alleen in combinatie met menukaarten-houder)	alle modellen BLT E / BLT EB	DIN A6 (148 x 105 mm)	--	<b>572 513</b>
zonder afbeelding	<b>Speciale stift</b>  <b>Uitwisbare speciale stift</b> Voor het beschrijven van de menukaarten	alle modellen BLT E / BLT EB	--	--	<b>564 361</b>
	<b>Menukaarten-dispenser</b>  Dispenser voor BLANCO-THERM-menukaarten, draadwandhouder, Capaciteit: 50 Stuks (Afb. incl. toebehoren menukaarten)	alle modellen BLT E / BLT EB	--	--	<b>564 354</b>
	<b>Menukaarten-Box</b>  <b>Kaartenbox</b> voor BLANCO-THERM-menukaarten, Capaciteit: 25 stuks (Afb. incl. toebehoren menukaarten)	alle modellen BLT E / BLT EB	--	--	<b>564 355</b>
	<b>Inschuif-frame</b>  RVS 18/10 voor Gastronom-containers geschikt tot 150 mm diep	alle modellen BLT E / BLT EB	L x B x H (mm): 530 x 325 x 156	--	<b>564 352</b>
	<b>ST 3</b> <b>GN-Steg</b> van RVS 18/10 voor container-combinaties, noodzakelijk bij GN 1/4, 1/6 en 1/9	alle modellen BLT E / BLT EB	Lengte : 325 mm	--	<b>550 650</b>
	<b>ST 5</b> <b>GN-Steg</b> van RVS 18/10, met veer, voor container-combinaties, noodzakelijk bij GN 1/4, 1/6 en 1/9	alle modellen BLT E / BLT EB	Lengte: 530 mm	--	<b>550 651</b>

De onderstreepte artikelen zijn uit voorraad leverbaar.

# toebehoren

Afbeelding	Model / Omschrijving	voor modellen	Maten	Gewicht (kg)	Art.-nr.
	<b>EUK RVS</b> <b>Eutektische plaat (-12 °)</b> RVS, gastronorm	alle modellen BLT E / BLT EB	L x B X H (mm): 530 x 325 x 30	5,60	<b>564 756</b>
	<b>EUK-K 3</b> <b>Eutektische plaat (-3 °C)</b> kunststof, gastronorm	alle modellen BLT E / BLT EB	L x B X H (mm): 530 x 325 x 30	4,10	<b>568 136</b>
zonder afbeelding	<b><u>doorlopende stootranden</u></b>	alle modellen BLT E / BLT EB	--	--	A.u.b. bij bestelling aangeven
zonder afbeelding	<b><u>Antistatische wielen</u></b>  2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem, corrosievrij, conform DIN 18867-8, van kunststof	alle modellen BLT E / BLT EB	ø 125 mm	--	A.u.b. bij bestelling aangeven
zonder afbeelding	<b><u>RVS-Wielen</u></b>  2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem	alle modellen BLT E / BLT EB	ø 125 mm	--	A.u.b. bij bestelling aangeven

